Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 13:38

Link do produktu: https://www.volantexrc.pl/volantex-rc-asw28-v2-26m-motoszybowiec-wytrzymaly-759-1-kit-p-272.html



# Volantex RC ASW28 V2 2.6m Motoszybowiec wytrzymały 759-1 KIT

| | |
|---|---|
| Cena | **549,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny w magazynie** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Kod producenta | **759-1** |
| Producent | **VolantexRC** |

## Opis produktu

## Volantex RC ASW28 Wersja 2  2.6m Motoszybowiec wytrzymały (759-1) KIT

*KLUCZOWE CECHY*

Opis:

ASW28 V2 to szybowiec klasy standard zbudowany z nowoczesnych kompozytów wzmacniany włóknami. Skrzydła oraz ogon są wykonane z trwałej pianki EPO, natomiast kadłub wykonany jest z plastiku, połączenie to daje bardzo dobra mieszankę trwałości i wydajności.

ASW28 V2 jest ulepszoną wersją swojego poprzednika, skrzydła zostały ulepszone o dodatkowy dźwigar aby zapewnić dodatkową sztywność

podczas pętli i zakrętów, są łatwiejsze w montażu, dodatkowy zatrzask z tworzywa sztucznego gwarantuje iż pozostaną na swoim miejscu. Dodatkowo powiększono powierzchnię kadłuba co sprawia że możesz bez problemu zamontować system FPV jeśli tylko zechcesz. Dodano również koło ułatwiające lądowanie. Model jest bardzo prosty w montażu i jego złożenie nie wymaga dużo czasu.

| Specyfikacja techniczna i wykaz elementów dla poszczególnych wersji: | | KIT | PNP | RTF |
|---|---|---|---|---|
| Rozpiętość skrzydeł: | 2600mm (102.5 in) | | | |
| Całkowita długość: | 1132mm (44.6 in) | | | |
| Masa własna: | 1050g | | | |
| Śmigło: | 1060 Folding Prop | | | |
| Silnik: | 4023/850KV powerful out runner motor | | | |
| Regulator obrotów: | Easy-Plug 30A brushless ESC | | | |
| Servo | 9-gram Servo * 6pcs | | | |
| Zalecane zasilanie: | 11.1V 1300mAh ~ 2200mAh 20C Li-Po | | | |
| Ładowarka: | 3S LiPo balancing charger, 0.5A | | | |
| Radio: | 2.4Ghz 6-Channels | | | |
| Lotki: | Tak | | | |
| Chowane podwozie: | Nie | | | |
| Zalecany minimalny wiek pilota: | 14 lat | | | |
| Poziom doświadczenia: | Początkujący | | | |
| Zalecane środowisko: | Do użytku na zewnątrz | | | |
| Czas złożenia: | Poniżej 60 minut | | | |
| Czy wymaga montażu: | Tak | | | |

Opis oznaczeń: **Posiada:** | **Nie posiada:**

**Volantex RC ASW28 V2 2.6m Motoszybowiec wytrzymały 759-1 KIT 759-1** w sklepie **VolantexRC**

## Specyfikacja:

| Specyfikacja techniczna i wykaz elementów dla poszczególnych wersji: | | KIT | PNP | RTF |
|---|---|---|---|---|
| Rozpiętość skrzydeł: | 2600mm (102.5 in) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Całkowita długość: | 1132mm (44.6 in) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Masa własna: | 1050g | ✓ | ✓ | ✓ |
| Śmigło: | 1060 Folding Prop | ✓ | ✓ | ✓ |
| Silnik: | 4023/850KV powerful out runner motor | ✗ | ✓ | ✓ |
| Regulator obrotów: | Easy-Plug 30A | ✗ | ✓ | ✓ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | brushless ESC | | | |
| Servo | 9-gram Servo * 6pcs | ✗ | ✓ | ✓ |
| Zalecane zasilanie: | 11.1V 1300mAh ~ 2200mAh 20C Li-Po | ✗ | ✗ | ✓ |
| Ładowarka: | 3S LiPo balancing charger, 0.5A | ✗ | ✗ | ✓ |
| Radio: | 2.4Ghz 6-Channels | ✗ | ✗ | ✓ |
| Lotki: | Tak | | | |
| Chowane podwozie: | Nie | | | |
| Zalecany minimalny wiek pilota: | 14 lat | | | |
| Poziom doświadczenia: | Początkujący | | | |
| Zalecane środowisko: | Do użytku na zewnątrz | | | |
| Czas złożenia: | Poniżej 60 minut | | | |
| Czy wymaga montażu: | Tak | | | |

Opis oznaczeń: **Posiada:** ✓ | **Nie posiada:** ✗