Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 13:38

Link do produktu: https://www.volantexrc.pl/volantex-rc-elektroszybowiec-ranger-2000-fpv-757-8-pnp-p-282.html



Volantex RC Elektroszybowiec Ranger 2000 FPV 757-8 PNP

Cena	**699,00 zł**
Dostępność	**Dostępny w magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**757-8**
Producent	**VolantexRC**

Opis produktu

Volantex RC Elektroszybowiec Ranger 2000 FPV 757-8 PNP

KLUCZOWE CECHY
Prosty system mocowania głównego skrzydła
Duża przestrzeń wewnątrz kadłuba do przenoszenia dużej baterii
Szeroka platforma do montażu różnego rodzaju kamer
Wytrzymały kadłub wykonany z plastiku
Lekkie i wytrzynałe skrzydła wykonane z EPO

Opis:
RANGER 2000 FPV 757-8 jest modelem zaprojektowanym przez VolantexRC. RANGER 2000 został specjalnie zaprojektowany dla tych, którzy myślą o FPV. Duża przestrzeń wewnątrz kadłuba pozwala na instalację niezbędnego wyposażenia. Lekka konstrukcja pozwala na wysokie i długie loty, aby uzyskać najlepsze zdjęcia lotnicze.

Platforma do mocowania kamery

Wytrzymały kadłub wykonany z plastiku

Opcionalna kamera FPV

Prosty system mocowania głównego skrzydła

Specyfikacja techniczna i wykaz elementów dla poszczególnych wersji:		KIT	PNP	RTF
Rozpiętość skrzydeł:	2000mm			
Całkowita długość:	1100mm			
Masa własna:	-			
Śmigło:	8040			
Silnik:	2215 1400KV			
Regulator obrotów:	30A ESC XT60			

Servo	9g servo x 6	
Zalecane zasilanie:	3S 11.1V 2200mAh	
Radio:	2.4Ghz 6-Channels	
Ładowarka:	3S LiPo balancing charger, 0.5A	
Lotki:	Tak	
Klapy:	Tak	
Zalecany minimalny wiek pilota:	14 lat	
Poziom doświadczenia:	Poczatkujący ~ Expert	
Zalecane środowisko:	Do użytku na zewnątrz	
Czas złożenia:	Poniżej 20 minut	
Czy wymaga montażu:	Tak	

Opis oznaczeń: **Posiada:** | **Nie posiada:**

Volantex RC Elektroszybowiec Ranger 2000 FPV 757-8 PNP 757-8 w sklepie **RcHubiQ**

Specyfikacja:

Specyfikacja techniczna i wykaz elementów dla poszczególnych wersji:		KIT	PNP	RTF
Rozpiętość skrzydeł:	2000mm	✓	✓	✓
Całkowita długość:	1100mm	✓	✓	✓
Masa własna:	-	✓	✓	✓
Śmigło:	8040	✓	✓	✓
Silnik:	2215 1400KV	✗	✓	✓
Regulator obrotów:	30A ESC XT60	✗	✓	✓
Servo	9g servo x 6	✗	✓	✓
Zalecane zasilanie:	3S 11.1V 2200mAh	✗	✗	✓
Radio:	2.4Ghz 6-Channels	✗	✗	✓
Ładowarka:	3S LiPo balancing charger, 0.5A	✗	✗	✓
Lotki:	Tak			
Klapy:	Tak			
Zalecany minimalny wiek pilota:	14 lat			
Poziom doświadczenia:	Poczatkujący ~ Expert			
Zalecane środowisko:	Do użytku na zewnątrz			
Czas złożenia:	Poniżej 20 minut			
Czy wymaga montażu:	Tak			

Opis oznaczeń: **Posiada:** ✓ | **Nie posiada:** ✗