

Link do produktu: <https://www.volantexrc.pl/volantex-rc-lodz-motorowa-vector-pro-798-2-pnp-silnik-bezszczotkowy-p-316.html>

	<b>Volantex RC Łódź motorowa Vector PRO 798-2 PNP - silnik bezszczotkowy</b>	
	Cena	<b>799,00 zł</b>
	Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
	Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
	Kod producenta	<b>798-2</b>
	Producent	<b>VolantexRC</b>

## Opis produktu

# Volantex RC Łódź motorowa Vector PRO 798-2 PNP - silnik bezszczotkowy

### KLUCZOWE CECHY

Model wykonany został w całości z ABS'u, zapewnia doskonałą sztywność i twardość  
Zawiera mocną elektronikę zapewniającą dużą szybkość działania  
Chłodzony wodą silnik bezszczotkowy o mocy 1800KV  
Osiąga prędkość do 80km/h  
Wydajny regulator 60A  
Zawsze gotowy do działania

### Opis:

**Łódź w wersji PNP, w zestawie zawarty jest silnik, serwo oraz regulator. We własnym zakresie należy dokupić nadajnik z odbiornikiem, akumulator i ładowarkę.**

Volantex RC Vector PRO 798-2 to super szybkomotorówka która przyniesie Ci niezapomniane wrażenia. Dzięki specjalnej konstrukcji model bez problemu samodzielnie podnosi się do prawidłowej pozycji po wywrotce. Dzięki temu nie utkniemy na środku zbiornika. Model został wyposażony w mocny chłodzony wodą silnik bezszczotkowy o mocy 1800KV oraz wydajny regulator 60A. Możliwość zasilania pakietami 3S oraz 4S.

Profesjonalne usterzenie

System samoodwracania

Motorówka w całości z ABS'u

Długość:	810mm (31.89 in)
Szerokość:	210mm (8.27 in)
Waga:	1500g
Prędkość:	do 80km/h
Silnik:	1800KV bezszczotkowy
Regulator:	ESC 60A
Servo:	40g Servo * 1pcs
Zalecany minimalny wiek operatora:	14 lat
Poziom doświadczenia:	Początkujący - ekspert
Zalecane środowisko:	Do użytku na zewnątrz
Czy wymaga montażu:	około 5 minut

**Volantex RC Łódź motorowa Vector PRO 798-2 ARTR 798-2 w sklepie RcHubiQ**

## Specyfikacja:

Długość:	810mm (31.89 in)
Szerokość:	210mm (8.27 in)
Waga:	1500g
Silnik:	1800KV bezszczotkowy
Regulator:	ESC 60A
Servo:	40g Servo * 1pcs
Zalecany minimalny wiek operatora:	14 lat
Poziom doświadczenia:	Początkujący - ekspert
Zalecane środowisko:	Do użytku na zewnątrz
Czy wymaga montażu:	około 5 minut