Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:54

Link do produktu: https://www.volantexrc.pl/volantex-rc-lodz-motorowa-vector-pro-798-2-pnp-silnik-bezszczotkowy-p-316.html



Volantex RC Łódź motorowa Vector PRO 798-2 PNP - silnik bezszczotkowy

Cena	**799,00 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**798-2**
Producent	**VolantexRC**

Opis produktu

Volantex RC Łódź motorowa Vector PRO 798-2 PNP - silnik bezszczotkowy

KLUCZOWE CECHY
Model wykonany został w całości z ABS'u, zapewnia doskonałą sztywność i twardość
Zawiera mocną elektronikę zapewniającą dużą szybkość działania
Chłodzony wodą silnik bezszczotkowy o mocy 1800KV
Osiąga prędkość do 80km/h
Wydajny regulator 60A
Zawsze gotowy do działania

Opis:
Łódź w wersji PNP, w zestawie zawarty jest silnik, serwo oraz regulator. We własnym zakresie należy dokupić nadajnik z odbiornikiem, akumulator i ładowarkę.

Volantex RC Vector PRO 798-2 to super szybkmotorówka która przyniesie Ci niezapomniane wrażenia. Dzięki specjalnej konstrukcji model bez problemu samodzielnie podnosi się do prawidłowej pozycji po wywrotce. Dzięki temu nie utkniemy na środku zbiornika.Model został wyposażony w mocny chłodzony wodą silnik bezszczotkowy o mocy 1800KV oraz wydajny regulator 60A. Możliwość zasilania pakietami 3S oraz 4S.

Profesjonalne usterzenie

System samoodwracania

Motorówka w całości z ABS'u

Długość:	810mm (31.89 in)
Szerokość:	210mm (8.27 in)
Waga:	1500g
Prędkosc:	do 80km/h
Silnik:	1800KV bezszczotkowy
Regulator:	ESC 60A
Servo:	40g Servo * 1pcs
Zalecany minimalny wiek operatora:	14 lat
Poziom doświadczenia:	Poczatkujący - ekspert
Zalecane środowisko:	Do użytku na zewnątrz
Czy wymaga montażu:	około 5 minut

Volantex RC Łódź motorowa Vector PRO 798-2 ARTR 798-2 w sklepie **RcHubiQ**

Specyfikacja:

Długość:	810mm (31.89 in)
Szerokość:	210mm (8.27 in)
Waga:	1500g
Silnik:	1800KV bezszczotkowy
Regulator:	ESC 60A
Servo:	40g Servo * 1pcs
Zalecany minimalny wiek operatora:	14 lat
Poziom doświadczenia:	Poczatkujący - ekspert
Zalecane środowisko:	Do użytku na zewnątrz
Czy wymaga montażu:	około 5 minut