Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 13:38

Link do produktu: https://www.volantexrc.pl/volantex-rc-saber-920-3d-aerobatic-756-2-kit-p-319.html



Volantex RC Saber 920 3D Aerobatic 756-2 KIT

Cena	**329,00 zł**
Dostępność	**Dostępny w magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**756-2**
Producent	**VolantexRC**

Opis produktu

Volantex RC Saber 920 3D Aerobatic 756-2 KIT

- Samolot w wersji KIT, w zestawie zawarty jest sam model. We własnym zakresie należy dokupić silnik, regulator, serwa, akumulator, ładowarkę, nadajnik i odbiornik.

KLUCZOWE CECHY
Idealny rozmiar dla lotów poziomu 3D
System zasilania 3S, gwarantuje wspaniałe loty 3D
Wysoki kompletny zestaw łatwy w montażu, czas montażu krótszy niż pół godziny.
Jeden z najlepszych 3D samolotów na świecie
Lekka i trwała konstrukcja EPO, EPO to specjalny materiał piankowy, który sprawia, że samolot łatwo się nie złamie.
Kompletny zestaw łatwy w montażu

Opis:
Saber 920 3D Aerobatic 756-2 jest modelem zaprojektowanym przez VolantexRC. Saber 920 został specjalnie zaprojektowany dla tych, którzy myślą o lotach 3D.

Specyfikacja techniczna i wykaz elementów dla poszczególnych wersji:		KIT	PNP	RTF
Rozpiętość skrzydeł:	34.2500in			
Całkowita długość:	36.2200in			
Masa własna:	2.43lbs			
Śmigło:	1260			
Silnik:	2212/1250 Powerful brushless motor			
Regulator obrotów:	Easy-Plug 30A Switch-Mode BEC brushless ESC			

Servo	9-gram Servo * 4pcs			
Zalecane zasilanie:	11.1V 1800mAh Li-Po			
Radio:	2.4Ghz 4-Channels			
Ładowarka:	3S LiPo balancing charger, 0.5A			
Lotki:	Tak			
Klapy:	Nie			
Zalecany minimalny wiek pilota:	14 lat			
Poziom doświadczenia:	Expert			
Zalecane środowisko:	Do użytku na zewnątrz			
Czas złożenia:	Poniżej 30 minut			
Czy wymaga montażu:	Tak			

Opis oznaczeń: **Posiada:** | **Nie posiada:**

Specyfikacja:

Specyfikacja techniczna i wykaz elementów dla poszczególnych wersji:		KIT	PNP	RTF
Rozpiętość skrzydeł:	34.2500in	✓	✓	✓
Całkowita długość:	36.2200in	✓	✓	✓
Masa własna:	2.43lbs	✓	✓	✓
Śmigło:	1260	✓	✓	✓
Silnik:	2212/1250 Powerful brushless motor	✗	✓	✓
Regulator obrotów:	Easy-Plug 30A Switch-Mode BEC brushless ESC	✗	✓	✓
Servo	9-gram Servo * 4pcs	✗	✓	✓
Zalecane zasilanie:	11.1V 1800mAh Li-Po	✗	✗	✓
Radio:	2.4Ghz 4-Channels	✗	✗	✓
Ładowarka:	3S LiPo balancing charger, 0.5A	✗	✗	✓
Lotki:	Tak			
Klapy:	Nie			
Zalecany minimalny wiek pilota:	14 lat			
Poziom doświadczenia:	Expert			
Zalecane środowisko:	Do użytku na zewnątrz			
Czas złożenia:	Poniżej 30 minut			
Czy wymaga montażu:	Tak			

Opis oznaczeń: **Posiada:** ✓ | **Nie posiada:** ✗