Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:54

Link do produktu: https://www.volantexrc.pl/volantex-rc-trainstar-ascent-samolot-1400mm-747-8-rtf-p-325.html



Volantex RC Trainstar Ascent Samolot 1400mm 747-8 RTF

Cena	**1 159,00 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**747-8**
Producent	**VolantexRC**

Opis produktu

Volantex RC Trainstar Ascent Samolot 1400mm 747-8 RTF

- Samolot w wersji RTF, model zawiera wszystkie elementy niezbędne do lotu takie jak silnik, regulator, serwa, akumulator, ładowarkę, nadajnik i odbiornik.

Kluczowe Cechy:

- Szybki , łatwy montaż bez użycia kleju
- Wydajny silnik bezszczotkowy
- Model dla początkujących oraz zaawansowanych

- Potężny system nadmiarowy silnika i 4 kanały pozwalają na łatwe sterowanie do latania akrobacyjnego
- Silny plastikowy kadłub zapewnia elastyczność i trwałość, aby samolot nie uległ uszkodzeniu.

Specyfikacja techniczna i wykaz elementów dla poszczególnych wersji:		KIT	PNP	RTF
Rozpiętość skrzydeł:	1400mm			
Całkowita długość:	1010 mm			
Masa własna:	820g			
Silnik:	4023/1050KV			
Regulator obrotów:	ESC 40A			
Servo	9-gram Servo * 4pcs			
Zalecane zasilanie:	11.1V 2200mAh Li-po			
Radio:	2.4Ghz 4-Channels			
Ładowarka:	3S LiPo balancing charger, 0.5A			
Lotki:	Tak			
Klapy:	Nie			
Zalecany minimalny	14 lat			

wiek pilota:	
Poziom doświadczenia:	Początkujący - Expert
Zalecane środowisko:	Do użytku na zewnątrz
Czas złożenia:	Poniżej 20 minut
Czy wymaga montażu:	Tak

Opis oznaczeń: **Posiada:** | **Nie posiada:**

Specyfikacja:

Specyfikacja techniczna i wykaz elementów dla poszczególnych wersji:		KIT	PNP	RTF
Rozpiętość skrzydeł:	1400mm	✓	✓	✓
Całkowita długość:	1010 mm	✓	✓	✓
Masa własna:	820g	✓	✓	✓
Silnik:	4023/1050KV	✗	✓	✓
Regulator obrotów:	ESC 40A	✗	✓	✓
Servo	9-gram Servo * 4pcs	✗	✓	✓
Zalecane zasilanie:	11.1V 2200mAh Li-po	✗	✗	✓
Radio:	2.4Ghz 4-Channels	✗	✗	✓
Ładowarka:	3S LiPo balancing charger, 0.5A	✗	✗	✓
Lotki:	Tak			
Klapy:	Nie			
Zalecany minimalny wiek pilota:	14 lat			
Poziom doświadczenia:	Początkujący - Expert			
Zalecane środowisko:	Do użytku na zewnątrz			
Czas złożenia:	Poniżej 20 minut			
Czy wymaga montażu:	Tak			

Opis oznaczeń: **Posiada:** ✓ | **Nie posiada:** ✗