Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 01:03

Link do produktu: https://www.volantexrc.pl/volantex-rc-vector-sr65-szybka-samoodwracajaca-sie-motorowka-792-5-rtr-silnik-bezszczotkowy-p-306.html



Volantex RC Vector SR65 Szybka samoodwracająca się motorówka 792-5 RTR - silnik bezszczotkowy

Cena	**729,00 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**792-5**
Producent	**VolantexRC**

Opis produktu

Volantex RC Vector SR65 Szybka samoodwracająca się motorówka 792-5 RTR - silnik bezszczotkowy

Łódka w wersji RTF zestaw zawiera wszystkie niezbędne akcesoria do pływania.

Kluczowe Cechy:

Funkcja samoodwracania
Superszybka zapewnia dużo zabawy, prędkość do 55km/h
W komplecie system chłodzony wodą
Doskonała wodoodporna konstrukcja
RTR gotowy do uruchomienia, nie wymaga instalacji
Odlew ABS, który jest trwały i gładki

Opis:

Łódka wyścigowa VolantexRC Vector SR65 792-5 oferuje mnóstwo zabawy i jest wyposażona w funkcje zwykle spotykane w większych droższych łodziach sterujących radiem. Dzięki systemowi chłodzenia wodnego nie musisz się martwić o przegrzewanie się silnika oraz regulatora, nawet gdy łódź osiąga prędkość maksymalną z prędkością 55 + km / h. Twoim jedynym problemem będzie znalezienie więcej czasu na zabawę łodzią.
Urządzenie Vector SR65 jest w pełni gotowe do pracy i zawiera nadajnik 2-kanałowe radio wykorzystujące technologię 2,4 GHz, potężny bezszczotkowy silnik. Co ważniejsze, jest wyposażony w strukturę autoodwracania, zapewnia większą pewność podczas pływania z dużą prędkością.
Ponadto, wektor SR65 został ulepszony w funkcję cofania, co oznacza, że gdy masz kłopoty z jakimkolwiek blokiem, po prostu cofnij go do trasy i znowu będziesz się dobrze bawić!

Specyfikacja techniczna i wykaz elementów dla poszczególnych wersji:		KIT	PNP	RTF
Długość:	650mm			
Szerokość:	165mm			
Waga:	800g			
Silnik:	BL 2212/2600KV bezszczotkowy chłodzony wodą			
Regulator obrotów:	ESC30A chłodzony wodą			
Servo	17-gram Servo * 1pcs			
Zalecane zasilanie:	11.1V 2200mAh LiPo			
Ładowarka:	3S LiPo			
Radio:	2.4GHz FHSS 2-Channels			
Max. Prędkość:	do 55km/h			
Zalecany minimalny wiek operatora:	14 lat			
Poziom doświadczenia:	Początkujący-Profesjonalny			
Czy wymaga montażu:	Nie			

Opis oznaczeń: **Posiada:** | **Nie posiada:**

Specyfikacja:

Specyfikacja techniczna i wykaz elementów dla poszczególnych wersji:		KIT	PNP	RTR
Długość:	650mm	✓	✓	✓
Szerokość:	165mm	✓	✓	✓
Waga:	800g	✓	✓	✓
Silnik:	BL 2212/2600KV bezszczotkowy chłodzony wodą	✗	✓	✓
Regulator obrotów:	ESC30A chłodzony wodą	✗	✓	✓
Servo	17-gram Servo * 1pcs	✗	✓	✓
Zalecane zasilanie:	11.1V 2200mAh LiPo	✗	✗	✓
Ładowarka:	3S LiPo	✗	✗	✓
Radio:	2.4GHz FHSS 2-Channels	✗	✗	✓
Max. Prędkość:	do 55km/h			
Zalecany minimalny wiek operatora:	14 lat			
Poziom doświadczenia:	Początkujący-Profesjonalny			
Czy wymaga montażu:	Nie			

Opis oznaczeń: **Posiada:** ✓ | **Nie posiada:** ✗